

KEMILUX er din effektive rengøringspartner



KEMILUX industri 20 Liter
H-79

Pr. nr. 00000

Det mest effektive og økonomiske rengøringsmiddel til olie, tjære og asfalt

VILKÆRST er et ekstremt effektivt affedtningmiddel, særligt effektivt mod olie, tjære og asfalt. Dette populære affedtningmiddel er specielt udviklet til industriel brug. H-79 er den perfekte løsning til at rengøre maskiner og maskindele. Fjerne asfalt pletter på bilen inden rengøring.

ISO 9001
Produced according to ISO 9001 standard

FARE / DANGER

UN 1993

H-79

Farvel olie, tjære og asfalt

H-79 er et ekstremt effektivt affedtningmiddel, særligt effektivt mod olie, tjære og asfalt. Dette populære affedtningmiddel er specielt udviklet til industriel brug. H-79 er den perfekte løsning til at rengøre maskiner og maskindele. Fjerne asfalt pletter på bilen inden rengøring.



Mere end 50 års erfaring

KEMILUX tilbyder dig et komplet udvalg af kvalitets rengøringsmidler: KEMILUX har mere end 50 års erfaring som leverandør til maritimt og industrielt brug, samt fødevarerproducenter. Vi er ISO 9001-certificerede og kvalificeret i Achilles JQS.

KEMILUX

www.kemilux.com



H-79



Produkttype: Oliebaseret affedtningsmiddel.

Egenskaber: Opløser og fjerner olie, fedt, tjære og asfalt. H-79 er et ekstremt effektivt affedtningsmiddel, særdeles effektiv imod olie, tjære og asfalt. Dette populære affedtningsmiddel er specielt udviklet til industriel brug. H-79 er den perfekte løsning til at rengøre maskiner og maskindele. Fjerne asfalt pletter af bilen inden rengøring.

Anvendelse: Anvendes ufortyndet. Påføres med manuel sprøjte eller børste. Maskindele kan lægges i opløsningen. Øjeblikkelig til 5 min. virkning. Må ikke indtørre. Evt. afskylning med vand.

Opbevaring: Opbevares forsvarligt i veltillukket original beholder. Frostfrit. Utilgængeligt for børn.

Sikkerhed Se venligst sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse.

Sikkerhedsdatablad hentes: www.kemilux.com

BRUGSANVISNING OG DOSERING

DOSERING: Ufortyndet
VIRKNINGSTID: Øjeblikkelig til 5 min. virkning.

PRODUKTDATA:

UDSEENDE: Klar, svagt brun væske
TILSTANDSFORM: Væske
LUGT: Terpentint
MASSEFYLDE G/ML: 0,79

Til mindre krævende opgaver anbefaler vi H-80

H-79 anbefales bl.a. til:

■ Maskindele

■ Metalflader

■ Asfaltpletter



LEVERES I: 1L, 5L, 10L, 20L, 210L, 1000L

KEMILUX